

华为FTTO解决方案产品全家福

华为OptiXaccess OLT系列



EA5800-X17

17个业务槽位

用户侧接口类型: GPON/XG(S)-PON/
XGS-PON&GPON Combo/GE/10GE



EA5800-X7

7个业务槽位

用户侧接口类型: GPON/XG(S)-PON/
XGS-PON&GPON Combo/GE/10GE



EA5800-X15

15个业务槽位

用户侧接口类型: GPON/XG(S)-PON/
XGS-PON&GPON Combo/GE/10GE



EA5800-X2

2个业务槽位

用户侧接口类型: GPON/XG(S)-PON/
XGS-PON&GPON Combo/GE/10GE



EA5801E-GP08

盒式OLT

用户侧接口: 8*GPON



EA5801E-GP16

盒式OLT

用户侧接口: 16*GPON



EA5801E-GP04

盒式OLT

用户侧接口: 4*GPON

华为OptiXstar ONU系列



B650-8E8P3W

网络侧接口: GPON

用户侧接口: 8*GE + 8*POTS +
1*USB + 2.4GHz&5GHz Wi-Fi 6



B850-8E8P3W3

网络侧接口: XGS-PON

用户侧接口: 8*GE + 8*POTS +
1*USB + 2.4GHz&5GHz Wi-Fi 6



EG8040C-10

网络侧接口: GPON

用户侧接口: 4*GE



P602E

网络侧接口: GPON

用户侧接口: 4*GE



P802E

网络侧接口: XGS-PON

用户侧接口: 4*GE



P603E-E

网络侧接口: 2*GPON

用户侧接口: 8*GE



P603E-L1

网络侧接口: GPON

用户侧接口: 8*GE



P612E-E

网络侧接口: GPON

用户侧接口: 4*GE

支持PoE/PoE+



P803E-E

网络侧接口: 2*XGS-PON

用户侧接口: 8*GE



P613E-E

网络侧接口: 2*GPON

用户侧接口: 8*GE、
PoE/PoE+



P813E-E

网络侧接口: 2*XGS-PON

用户侧接口: 8*GE、
PoE/PoE+



P613E-L1

网络侧接口: GPON

用户侧接口: 8*GE,
支持PoE/PoE+

华为OptiXstar ONU系列



P815E-G-E

网络侧接口：2*GPON
用户侧接口：24*GE + 2*10GE
(光) + 2*10GE(电)、PoE++
双电源



P815E-X-E

网络侧接口：2*XGS-PON
用户侧接口：24*GE + 2*10GE
(光) + 2*10GE(电)、PoE++
双电源



P805E-L1

网络侧接口：2*XGS-PON
用户侧接口：24*GE



P605E-L1

网络侧接口：2*GPON
用户侧接口：24*GE



P615E-L1

网络侧接口：2*GPON
用户侧接口：24*GE, 支持PoE+



P815E-L1

网络侧接口：2*XGS-PON
用户侧接口：24*GE, 支持PoE+



P635E

网络侧接口：2*GPON
用户侧接口：24*GE + 24*POTS



P893E

网络侧接口：2*XGS-PON Pro /
2*XGS-PON (BOB + SFP)
用户侧接口：4*GE+4*GE(PoE+)+
2*XGE(PoE++)



P885E

网络侧接口：2*XGS-PON Pro /
2*XGS-PON
用户侧接口：
24*2.5GE、支持PoE+



P871E

网络侧接口：XGS-PON
用户侧接口：2*GE
供电方式：AC供电



P871E-G

网络侧接口：GPON
用户侧接口：2*GE
供电方式：AC供电



P871E-H

网络侧接口：XGS-PON
用户侧接口：2*GE
供电方式：PoF供电



S600E

网络侧接口：GPON
用户侧接口：GE/2.5GE/5GE/10GE



S800E

网络侧接口：XGS-PON
用户侧接口：GE/2.5GE/5GE/10GE



T602E

网络侧接口：1*GPON
用户侧接口：4*GE

华为OptiXstar Wi-Fi ONU系列



W626E-10

网络侧接口：GPON
用户侧接口：1*POTS + 4*GE +
1*USB + 2.4GHz&5GHz Wi-Fi 6



W826E

网络侧接口：XGS-PON
用户侧接口：1*POTS + 4*GE +
1*USB + 2.4GHz&5GHz Wi-Fi 6



W826P

网络侧接口：XGS-PON
用户侧接口：1*POTS + 4*GE +
1*USB + 2.4GHz&5GHz Wi-Fi 6



W827E

网络侧接口：XG-PON
用户侧接口：1*POTS + 4*GE +
1*USB + 2.4GHz&5GHz Wi-Fi 7



W626P

网络侧接口：GPON (PoF)
用户侧接口：4*GE + 1*USB +
2.4GHz&5GHz Wi-Fi 6

华为ODN系列

室内单端光电复合缆



光纤数量: 1
光缆直径: 2.2×5.3mm
光纤类型: G.657A2
额定电压/电流: 60V/ 2A
连接头类型: Hybrid DC光电一体连接头
插入损耗: Max. ≤ 0.30dB
光缆长度: 2m

室内扁平光电复合缆
—— 低规格

光纤数量: 1芯
光缆直径: 1.8×4.2mm
光纤类型: G.657A2
最大工作电压/电流: 56V/0.5A
铜芯直径: 0.48 (7*0.16 mm)
光缆长度: 1000m/盘

室内扁平光电复合缆
—— 中规格

光纤数量: 1芯
光缆直径: 4.3mm
光纤类型: G.657A2
最大工作电压/电流: 56V/2.3A
铜芯直径: 0.93 (7*0.31mm)
光缆长度: 1000m/盘

室内扁平光电复合缆
—— 高规格

光纤数量: 1芯
光缆直径: 2.2×5.3mm
光纤类型: G.657A2
最大工作电压/电流: 60V/2A
铜芯直径: 1.17 (7*0.39mm)
光缆长度: 1000m/盘

OptiXaccess S1016-L



尺寸 (高×宽×深):
1Umm×482mm×255mm
功能: 光电复合缆供电单元
最大容量: 16个光电一体接口,
每个接口最大输出功率90 W,
内置1个2:16分光器

FIU2117



尺寸 (高×宽×深):
1Umm×442mm×265mm
功能: 熔配一体
最大容量: 48芯
安装方式: 19"、21"机柜机架
安装

SPL1202



尺寸 (高×宽×深):
1Umm×483mm×260mm
分光比: 2:8, 2:16, 2:32
接口类型: SC/UPC