



华为坤灵数通 产品全家福



园区交换机分销产品

eKitEngine S7700S 系列智能路由交换机



S7706S

- 8 个总槽位，6 个业务槽位
- 双主控，电源备份
- 整机支持 288*GE/ 288*10GE/72*40GE/36*100GE 端口
- 交换容量 76.8/336Tbps，包转发率 57600Mpps



S7703S

- 5 个总槽位，3 个业务槽位
- 双主控，电源备份
- 整机支持 144*GE/ 144*10GE/36*40GE/18*100GE 端口
- 交换容量 38.4Tbps，包转发率 7200Mpps

eKitEngine S6730S-H 系列万兆交换机



S6730S-H24X6C-A

- 24 个万兆 SFP+，6 个 100GE/40GE QSFP28
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源
- 支持随板 AC，最大可管理 1K AP
- 交换容量 2.4Tbps/24Tbps，包转发率 1260Mpps


eKitEngine S6730S-S 系列万兆交换机



S6730S-S24X6Q-A

- 24 个万兆 SFP+，6 个 40GE QSFP
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源
- 交换容量 2.4Tbps/24Tbps，包转发率 720M/792Mpps

华为数通智选 FutureMatrix S6735S-S 系列万兆汇聚交换机



S6735S-S24X6C-A

- 24 个万兆 SFP+，6 个 100GE QSFP28
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源
- 交换容量 2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率 1260Mpps



S6735S-S48X6C-A

- 48 个万兆 SFP+，6 个 100GE QSFP28
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源
- 交换容量 2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率 1620Mpps

华为数通智选 FutureMatrix S6720S 系列万兆交换机



S6720S-26Q-EI-24S-AC

- 24 个万兆 SFP+，2 个 40GE QSFP+
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源
- 交换容量 2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率 480Mpps



S6720S-S24S28X-A

- 24 个千兆 SFP，28 个万兆 SFP+
- 交流供电，单电源内置，前维护
- 交换容量 2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率 456Mpps



S6720S-S52X-A

- 52 个万兆 SFP+
- 交流供电，单电源内置，前维护
- 交换容量 2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率 780Mpps



S6720S-S36S16X-A

- 36 个千兆 SFP，16 个万兆 SFP+
- 交流供电，单电源内置，前维护
- 交换容量 2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率 294Mpps

华为数通智选 FutureMatrix S5735S-H 系列增强型千兆交换机



S5735S-H24S4X-A

- 24 个千兆 SFP，4 个万兆 SFP+
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源
- 交换容量 1.36Tbps/13.6Tbps，包转发率 108/126Mpps



S5735S-H24S4XC-A

- 24 个千兆 SFP，4 个万兆 SFP+，单子卡槽位
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源
- 交换容量 1.36Tbps/13.6Tbps，包转发率 216/336Mpps



S5735S-H48S4X-A

- 48 个千兆 SFP，4 个万兆 SFP+
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源
- 交换容量 1.36Tbps/13.6Tbps，包转发率 144/166Mpps



S5735S-H48S4XC-A

- 48 个千兆 SFP，4 个万兆 SFP+，单子卡槽位
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源
- 交换容量 1.36Tbps/13.6Tbps，包转发率 252/402Mpps



S5735S-H24T4X-A

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源
- 交换容量 1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率 108/126Mpps



S5735S-H24T4XC-A

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+，单子卡槽位
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源
- 交换容量 1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率 216/336Mpps



S5735S-H48T4X-A

- 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源
- 交换容量 1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率 144/166Mpps



S5735S-H48T4XC-A

- 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+，单子卡槽位
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源
- 交换容量 1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率 252/402Mpps



S5735S-H24U4X-A

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源；PoE++
- 交换容量 1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率 108/126Mpps



S5735S-H24U4XC-A

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+，单子卡槽位
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源；PoE++
- 交换容量 1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率 216/336Mpps



S5735S-H48U4X-A

- 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源；PoE++
- 交换容量 1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率 144/166Mpps



S5735S-H48U4XC-A

- 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+，单子卡槽位
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源；PoE++
- 交换容量 1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率 252/402Mpps

eKitEngine S5731S-H 系列增强型千兆交换机



S5731S-H24T4S-A

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源
- 交换容量 758Gbps/7.58Tbps，包转发率 96/126Mpps



S5731S-H24T4X-A

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源
- 交换容量 758Gbps/7.58Tbps，包转发率 108/126Mpps



S5731S-H24T4XC-A

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+，单子卡槽位
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源
- 交换容量 758Gbps/7.58Tbps，包转发率 228/426Mpps



S5731S-H48T4S-A

- 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源
- 交换容量 758Gbps/7.58Tbps，包转发率 132/166Mpps



S5731S-H48T4X-A

- 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源
- 交换容量 758Gbps/7.58Tbps，包转发率 144/166Mpps



S5731S-H48T4XC-A

- 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+，单子卡槽位
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源
- 交换容量 758Gbps/7.58Tbps，包转发率 264/462Mpps

华为数通智选 FutureMatrix S5735S-S 系列标准型千兆交换机



S5735S-S24S4X-A

- 24 个千兆 SFP, 4 个万兆 SFP+
- 默认带 1 个交流电源, 支持双电源
- 交换容量 1.36Tbps/13.6Tbps, 包转发率 108/126Mpps



S5735S-S48S4X-A

- 48 个千兆 SFP, 4 个万兆 SFP+
- 默认带 1 个交流电源, 支持双电源
- 交换容量 1.36Tbps/13.6Tbps, 包转发率 144/166Mpps



S5735S-S48T4S-A

- 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP
- 默认带 1 个交流电源, 支持双电源
- 交换容量 432Gbps/4.32Tbps, 包转发率 132/166Mpps



S5735S-S48T4X-A

- 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+
- 默认带 1 个交流电源, 支持双电源
- 交换容量 432Gbps/4.32Tbps, 包转发率 144/166Mpps



S5735S-S24T4S-XA

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP
- 默认带 1 个交流电源, 支持双电源
- 交换容量 336Gbps/3.36Tbps, 包转发率 96/126Mpps



S5735S-S24T4X-XA

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+
- 默认带 1 个交流电源, 支持双电源
- 交换容量 336Gbps/3.36Tbps, 包转发率 108/126Mpps

eKitEngine S5731S-S 系列标准型千兆交换机



S5731S-S24T4X-A

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+
- 默认带 1 个交流电源, 支持双电源
- 交换容量 672Gbps/6.72Tbps, 包转发率 108/126Mpps



S5731S-S24P4X-A

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+, 单子卡槽位
- 默认带 1 个交流电源, 支持双电源; PoE+
- 交换容量 672Gbps/6.72Tbps, 包转发率 108/126Mpps



S5731S-S32ST4X-A

- 8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 24 个千兆 SFP, 4 个万兆 SFP+
- 默认带 1 个交流电源, 支持双电源
- 交换容量 672Gbps/6.72Tbps, 包转发率 120/138Mpps



S5731S-S32ST4X-A1

- 8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 24 个千兆 SFP, 4 个万兆 SFP+
- 交流供电, 前维护
- 交换容量 672Gbps/6.72Tbps, 包转发率 120/138Mpps



S5731S-S48S4X-A

- 48 个千兆 SFP, 4 个万兆 SFP+
- 默认带 1 个交流电源, 支持双电源
- 交换容量 672Gbps/6.72Tbps, 包转发率 144/166Mpps



S5731S-S48S4X-A1

- 48 个千兆 SFP, 4 个万兆 SFP+
- 交流供电, 前维护
- 交换容量 672Gbps/6.72Tbps, 包转发率 144/166Mpps



S5731S-S48T4X-A

- 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+
- 默认带 1 个交流电源, 支持双电源
- 交换容量 672Gbps/6.72Tbps, 包转发率 144/166Mpps



S5731S-S48P4X-A

- 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+
- 默认带 1 个交流电源, 支持双电源; PoE+
- 交换容量 672Gbps/6.72Tbps, 包转发率 144/166Mpps

eKitEngine S5735S-L 精简型千兆交换机



S5735S-L8T4S-QA2

- 8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电；无风扇静音款
- 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 27/102Mpps



S5735S-L8P4S-QA2

- 8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电；PoE+；无风扇静音款
- 交换容量 36Gbps/3.36Tbps，包转发率 27/102Mpps



S5735S-L24T4S-QA2

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电；无风扇静音款
- 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 51/126Mpps



S5735S-L24T4X-QA2

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+
- 交流供电；无风扇静音款
- 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 108/126Mpps



S5735S-L24P4S-A2

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电；PoE+
- 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 51/126Mpps



S5735S-L24P4X-A2

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+
- 交流供电；PoE+
- 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 108/126Mpps



S5735S-L48T4S-A1

- 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电
- 交换容量 432Gbps/4.32Tbps，包转发率 87/166Mpps



S5735S-L48T4X-A1

- 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+
- 交流供电
- 交换容量 432Gbps/4.32Tbps，包转发率 144/166Mpps



S5735S-L48P4S-A1

- 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电；PoE+
- 交换容量 432Gbps/4.32Tbps，包转发率 87/166Mpps



S5735S-L48P4X-A1

- 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+
- 交流供电；PoE+
- 交换容量 432Gbps/4.32Tbps，包转发率 144/166Mpps



S5735S-L24ST4X-A3

- 24 个千兆 SFP（其中8个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo），4 个万兆 SFP+
- 交流供电
- 交换容量 672Gbps/6.72Tbps，包转发率 126Mpps



S5735S-L48S4X-A3

- 48 个千兆 SFP，4 个万兆 SFP+
- 交流供电
- 交换容量 672Gbps/6.72Tbps，包转发率 166Mpps

华为数通智选 FutureMatrix S5735S-L 系列精简型千兆交换机



S5735S-L8T4S-A1

- 8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电
- 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 27/102Mpps



S5735S-L8T4S-QA2

- 8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电；无风扇静音款
- 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 27/102Mpps



S5735S-L8P4S-A1

- 8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电；PoE+
- 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 27/102Mpps



S5735S-L8P4S-QA2

- 8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电；PoE+；无风扇静音款
- 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 27/102Mpps



S5735S-L24T4S-A1

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电
- 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 51/126Mpps



S5735S-L24T4S-QA2

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电；无风扇静音款
- 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 51/126Mpps



S5735S-L24P4S-A1

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电；PoE+
- 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 51/126Mpps



S5735S-L24P4S-A2

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电；PoE+
- 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 51/126Mpps



S5735S-L24T4X-A1

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+
- 交流供电
- 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 108/126Mpps



S5735S-L24T4X-QA2

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+
- 交流供电；无风扇静音款
- 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 108/126Mpps



S5735S-L24P4X-A1

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+
- 交流供电；PoE+
- 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 108/126Mpps



S5735S-L24P4X-A2

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+
- 交流供电；PoE+
- 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 108/126Mpps



S5735S-L32ST4X-A1

- 24 个千兆 SFP，8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+
- 交流供电，前维护
- 交换容量 432Gbps/4.32Tbps，包转发率 120/138Mpps



S5735S-L48T4S-A1

- 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电
- 交换容量 432Gbps/4.32Tbps，包转发率 87/166Mpps



S5735S-L48P4S-A1

- 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电；PoE+
- 交换容量 432Gbps/4.32Tbps，包转发率 87/166Mpps



S5735S-L48T4X-A1

- 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+
- 交流供电
- 交换容量 432Gbps/4.32Tbps，包转发率 144/166Mpps



S5735S-L48P4X-A1

- 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+
- 交流供电；PoE+
- 交换容量 432Gbps/4.32Tbps，包转发率 144/166Mpps

华为数通智选 FutureMatrix S2730S-S 系列绿色节能百兆 / 千兆接入交换机




S2730S-S8FT4S-A

- 4 个 10/100BASE-TX 以太网端口，4 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电
- 交换容量 336Gbps，包转发率 12.6Mpps




S2730S-S8FP4S-A

- 4 个 10/100BASE-TX 以太网端口，4 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电；PoE+
- 交换容量 336Gbps，包转发率 12.6Mpps



S2730S-S16FT4S-A

- 8 个 10/100BASE-TX 以太网端口，8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电
- 交换容量 336Gbps，包转发率 19.2Mpps



S2730S-S16FP4S-A

- 8 个 10/100BASE-TX 以太网端口，8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电；PoE+
- 交换容量 336Gbps，包转发率 19.2Mpps



S2730S-S24FT4S-A

- 12 个 10/100BASE-TX 以太网端口，12 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电
- 交换容量 336Gbps，包转发率 25.8Mpps



S2730S-S24FP4S-A

- 12 个 10/100BASE-TX 以太网端口，12 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电；PoE+
- 交换容量 336Gbps，包转发率 25.8Mpps



S2730S-S48FT4S-A

- 24 个 10/100BASE-TX 以太网端口，24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电
- 交换容量 432Gbps，包转发率 45.6Mpps

eKitEngine S1730S-S 系列交换机



S1730S-S48T4S-A3

- 48 个 10/100/ 1000Base-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流电源
- 交换容量 502Gbps/5.02Tbps，包转发率 112Mpps



S1730S-S48P4S-A3

- 48 个 10/100/ 1000Base-T 以太网端口（PoE+），4 个千兆 SFP
- 交流电源，PoE+
- 交换容量 502Gbps/5.02Tbps，包转发率 112Mpps

华为数通智选 FutureMatrix S1730S-S 系列 Web 管理



S1730S-S8T4S-A1

- 8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP
- 交流供电
- 桌面式
- 交换容量 336Gbps, 包转发率 18Mpps



S1730S-S8T4S-QA2

- 8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP
- 交流供电
- 桌面式, 静音款
- 交换容量 336Gbps, 包转发率 18Mpps



S1730S-S8P4S-A1

- 8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP
- 交流供电, PoE+
- 桌面式
- 交换容量 336Gbps, 包转发率 18Mpps



S1730S-S8P4S-QA2

- 8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP
- 交流供电, PoE+
- 桌面式, 静音款
- 交换容量 336Gbps, 包转发率 18Mpps



S1730S-S24T4S-A1

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP
- 交流供电
- 交换容量 336Gbps, 包转发率 42Mpps



S1730S-S24T4S-QA2

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP
- 交流供电
- 静音款
- 交换容量 336Gbps, 包转发率 42Mpps



S1730S-S24P4S-A1

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP
- 交流供电, PoE+
- 交换容量 336Gbps, 包转发率 42Mpps



S1730S-S24P4S-A2

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP
- 交流供电, PoE+
- 交换容量 336Gbps, 包转发率 42Mpps



S1730S-S24T4X-A1

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+
- 交流供电
- 交换容量 336Gbps, 包转发率 96Mpps



S1730S-S24T4X-QA2

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+
- 交流供电
- 静音款
- 交换容量 336Gbps, 包转发率 96Mpps



S1730S-S24P4X-A2

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+
- 交流供电, PoE+
- 交换容量 336Gbps, 包转发率 96Mpps



S1730S-S48T4S-A1

- 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP
- 交流供电
- 交换容量 432Gbps, 包转发率 78Mpps



S1730S-S48P4S-A1

- 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP
- 交流供电, PoE+
- 交换容量 432Gbps, 包转发率 78Mpps



S1730S-S48T4X-A1

- 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+
- 交流供电
- 交换容量 432Gbps, 包转发率 132Mpps

华为数通智选 FutureMatrix S1730S-L 无管理千兆系列




S1730S-L4P-A

- 4 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口
- 国标交流适配器，PoE+
- 桌面式，静音款，不支持挂耳
- 交换容量 8Gbps，包转发率 5.95Mpps



S1730S-L8T-A1

- 8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口
- 国标交流适配器
- 桌面式，静音款，塑壳，不支持挂耳
- 交换容量 16Gbps，包转发率 11.9Mpps



S1730S-L8P-A1

- 8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口
- 国标交流适配器，PoE+
- 桌面式，静音款，不支持挂耳
- 交换容量 16Gbps，包转发率 11.9Mpps



S1730S-L8P1T-A

- 9 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口
- 国标交流适配器，PoE+
- 桌面式，静音款，不支持挂耳
- 交换容量 18Gbps，包转发率 13.39Mpps



S1730S-L8P1T-A1

- 9 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口
- 交流供电，PoE+
- 桌面式，静音款，不支持挂耳
- 交换容量 18Gbps，包转发率 13.39Mpps



S1730S-L8T2ST-A1

- 9 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，1 个千兆 SFP
- 交流供电
- 桌面式，静音款，不支持挂耳
- 交换容量 20Gbps，包转发率 14.88Mpps



S1730S-L8LP2ST-A1

- 9 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，1 个千兆 SFP
- 交流供电，PoE+
- 桌面式，静音款，不支持挂耳
- 交换容量 20Gbps，包转发率 14.88Mpps



S1730S-L8P2ST-A1

- 9 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，1 个千兆 SFP
- 交流供电，PoE+
- 桌面式，静音款，不支持挂耳
- 交换容量 20Gbps，包转发率 14.88Mpps



S1730S-L16T-A1

- 16 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口
- 交流供电
- 桌面式，静音款，挂耳另配
- 交换容量 32Gbps，包转发率 23.74Mpps



S1730S-L16T-A2

- 16 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口
- 交流供电
- 桌面式，静音款，挂耳另配
- 交换容量 32Gbps，包转发率 23.74Mpps



S1730S-L16TR-A

- 16 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口
- 交流供电
- 静音款
- 交换容量 32Gbps，包转发率 23.74Mpps



S1730S-L16TR-A2

- 16 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口
- 交流供电
- 静音款
- 交换容量 32Gbps，包转发率 23.74Mpps



S1730S-L16PR-A

- 16 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口
- 交流供电，PoE+
- 交换容量 32Gbps，包转发率 23.74Mpps



S1730S-L16T2S-A1

- 16 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，2 个千兆 SFP
- 交流供电
- 桌面式，静音款
- 交换容量 36Gbps，包转发率 26.78Mpps



S1730S-L16P2SR-A1

- 16 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，2 个千兆 SFP
- 交流供电，PoE+
- 交换容量 36Gbps，包转发率 26.78Mpps

华为数通智选 FutureMatrix S1730S-L 无管理千兆系列



S1730S-L24T-A1

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口
- 交流供电
- 桌面式，静音款，挂耳另配
- 交换容量 48Gbps，包转发率 35.71Mpps



S1730S-L24T-A2

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口
- 交流供电
- 桌面式，静音款，挂耳另配
- 交换容量 48Gbps，包转发率 35.71Mpps



S1730S-L24TR-A1

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口
- 交流供电
- 静音款
- 交换容量 48Gbps，包转发率 35.71Mpps



S1730S-L24TR-A2

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口
- 交流供电
- 静音款
- 交换容量 48Gbps，包转发率 35.71Mpps



S1730S-L24T2S-A1

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，2 个千兆 SFP
- 交流供电
- 桌面式，静音款
- 交换容量 52Gbps，包转发率 38.69Mpps



S1730S-L24T2SR-A1

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，2 个千兆 SFP
- 交流供电
- 静音款
- 交换容量 52Gbps，包转发率 38.69Mpps



S1730S-L24LP2SR-A1

- 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，2 个千兆 SFP
- 交流供电，PoE+
- 交换容量 52Gbps，包转发率 38.69Mpps



S1730S-L24PR-A

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口
- 交流供电，PoE+
- 交换容量 48Gbps，包转发率 35.71Mpps



S1730S-L24P2SR-A1

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，2 个千兆 SFP
- 交流供电，PoE+
- 交换容量 52Gbps，包转发率 38.69Mpps



S1730S-L4P1T-BUA

- 5 个 10/100BASE-TX 以太网端口
- 国标交流适配器，PoE+
- 静音款
- 交换容量 10Gbps，包转发率 7.44Mpps



S1730S-L8LP2T-BUA

- 10 个 10/100BASE-TX 以太网端口
- 国标交流适配器，PoE+
- 静音款
- 交换容量 20Gbps，包转发率 14.88Mpps



S1730S-L8P2T-BUA

- 10 个 10/100BASE-TX 以太网端口
- 国标交流适配器，PoE+
- 静音款
- 交换容量 20Gbps，包转发率 14.88Mpps

华为数通智选 FutureMatrix S1730S-L 无管理百兆系列




S1730S-L8F-A

- 8 个 10/100BASE-TX 以太网端口
- 国标交流适配器
- 桌面式，塑壳，静音款，不支持挂耳
- 交换容量 1.6Gbps，包转发率 1.19Mpps



S1730S-L16F-A

- 16 个 10/100BASE-TX 以太网端口
- 交流供电
- 桌面式，静音款，挂耳另配
- 交换容量 3.2Gbps，包转发率 2.38Mpps



S1730S-L16FR-A

- 16 个 10/100BASE-TX 以太网端口
- 交流供电
- 静音款
- 交换容量 3.2Gbps，包转发率 2.38Mpps



S1730S-L24F-A

- 24 个 10/100BASE-TX 以太网端口
- 交流供电
- 桌面式，静音款，挂耳另配
- 交换容量 4.8Gbps，包转发率 3.57Mpps



S1730S-L24FR-A

- 24 个 10/100BASE-TX 以太网端口
- 交流供电
- 静音款
- 交换容量 4.8Gbps，包转发率 3.57Mpps



S1730S-L24FP2SR-A1

- 22 个 10/100Base-TX 以太网端口，2 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，2 个千兆 SFP
- 交流供电；PoE+
- 交换容量 8.8Gbps，包转发率 6.54Mpps

华为数通智选 FutureMatrix 视频监控交换机



S5735S-H24S4X-MA

- 24 个千兆 SFP，4 个万兆 SFP+
- 默认带 1 个交流电源，支持双电源
- 交换容量 1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率 108/126Mpps



S5735S-L8T4S-MA2

- 8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电
- 桌面款
- 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 27/102Mpps



S5735S-L8P4S-MA2

- 8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电；PoE+
- 桌面款
- 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 27/102Mpps



S5735S-L24T4S-MA2

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电
- 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 51/126Mpps




S5735S-L24P4S-MA2

- 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP
- 交流供电；PoE+
- 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 51/126Mpps



S1730S-L4T1T-MA

- 5 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口
- 国标交流适配器
- 桌面式，静音款，无挂耳，塑壳
- 交换容量 10Gbps，包转发率 7.44Mpps



S1730S-L4P1T-MA

- 5 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 端口 PoE+
- 国标交流适配器；PoE+
- 桌面式，静音款，无挂耳
- 交换容量 10Gbps，包转发率 7.44Mpps



S1730S-L8T2S-MA

- 8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，2 个千兆 SFP
- 国标交流适配器
- 桌面式，静音款，无挂耳
- 交换容量 20Gbps，包转发率 14.88Mpps



S1730S-L8P1S-MA

- 8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，1 个千兆 SFP
- 国标交流适配器；PoE+
- 桌面式，静音款，无挂耳
- 交换容量 18Gbps，包转发率 13.39Mpps

无线局域网分销产品

无线接入控制器

AC6507S



- 2 个 10GE 光口，10 个 GE 电口
- 最大可管理 256 个 AP
- 无线用户接入能力 2048
- 转发能力 10Gbps
- 含 AC/DC 电源适配器
- 适用于 SMB 市场

AirEngine 9700S-S



- 2 个 10GE 光口，10 个 GE 电口
- 最大可管理 128 个 AP
- 无线用户接入能力 2048
- 转发能力 10Gbps
- 含 AC/DC 电源适配器
- 适用于小型园区和 SMB 市场

802.11ax Wi-Fi 6 室外型 AP

AirEngine 5761RS-11



- 支持 MU-MIMO，2+2 空间流
- 2.4GHz 575Mbps + 5GHz 1.2Gbps
- 1 个 GE 电口，1 个 GE 光口，1 个 USB 接口
- 内置蓝牙
- PoE 供电
- 尺寸 200x200x69mm
- 支持 leader AP
- 6KA 防雷，IP68 防水防尘，-40° C ~ 65° C
- 适用于高密度场馆、广场、步行街、游乐场等室外覆盖场景


802.11ax Wi-Fi 6 室内面板型 AP

AirEngine 5761S-11W



- 支持 MU-MIMO 2+2 空间流
- 2.4GHz 575Mbps + 5GHz 1.2Gbps
- DC 或 PoE 供电
- 上行 1 个 GE 电口，下行 4 个 GE 电口，2 个 RJ45 透传口
- 支持 USB，内置蓝牙
- 支持 leader AP
- 尺寸 86x160x38mm
- 适用于客房、办公室、住宅等场景

AirEngine 5762S-13W



- 支持 MU-MIMO 2+2 空间流
- 2.4GHz 575Mbps + 5GHz 2.4Gbps
- DC 或 PoE 供电
- 上行 1 个 GE 电口，下行 1 个 GE 电口，1 个 USB 接口
- 内置蓝牙
- 支持 leader AP
- 尺寸 86x160x38mm
- 适用于客房、办公室、住宅等场景

AirEngine 5762S-11SW



- 支持 MU-MIMO 2+2 空间流
- 2.4GHz 575Mbps + 5GHz 2.4Gbps
- PoE 供电
- 1 个 GE 电口
- 内置蓝牙
- 支持 leader AP
- 尺寸 86x86x46mm
- 适用于客房、办公室、住宅等场景

AirEngine 5762S-12SW



- 支持 MU-MIMO 2+2 空间流
- 2.4GHz 575Mbps + 5GHz 2.4Gbps
- PoE 供电
- 上行 1 个 GE 电口，下行 1 个 GE 电口
- 内置蓝牙
- 支持 leader AP
- 尺寸 86x86x46mm
- 适用于客房、办公室、住宅等场景

802.11ax Wi-Fi 6 室内型 AP

AirEngine 5761S-11



明星

- 支持 MU-MIMO, 2+2 空间流
- 2.4GHz 575Mbps + 5GHz 1.2Gbps
- 1 个 GE 电口, 1 个 USB 接口
- 内置蓝牙
- DC 或 PoE 供电
- 尺寸 $\Phi 220 \times 50 \text{mm}$
- 支持 Leader AP 能力
- 适用于中小型企业、医院、咖啡厅等市内覆盖环境

AirEngine 5761S-12



- 支持 MU-MIMO, 2+2 空间流
- 2.4GHz 575Mbps + 5GHz 1.2Gbps
- 1 个 GE 电口, 1 个 USB 接口
- 内置蓝牙
- DC 或 PoE 供电
- 尺寸 $\Phi 220 \times 50 \text{mm}$
- 支持 Leader AP 能力
- 适用于中小型企业、医院、咖啡厅等市内覆盖环境

AirEngine 5761S-13



- 支持 MU-MIMO, 2+2 空间流
- 2.4GHz 575Mbps + 5GHz 1.2Gbps
- 1 个 GE 电口, 1 个 USB 接口
- 内置蓝牙
- DC 或 PoE 供电
- 尺寸 $\Phi 220 \times 50 \text{mm}$
- 支持 Leader AP 能力
- 适用于中小型企业、医院、咖啡厅等市内覆盖环境

AirEngine 5761S-21



明星

- 支持 MU-MIMO, 2+4 空间流
- 2.4GHz 575Mbps + 5GHz 4.8Gbps
- 1 个 2.5GE 电口, 1 个 GE 电口, 1 个 USB 接口
- 内置蓝牙
- DC 或 PoE 供电
- 尺寸 $\Phi 220 \times 50 \text{mm}$
- 支持 leader AP
- 适用于企业办公、零售等高密度室内覆盖场景

AirEngine 5762S-11



明星

- 支持 MU-MIMO, 2+2 空间流
- 2.4GHz 575Mbps + 5GHz 2.4Gbps
- 1 个 GE 电口
- 内置蓝牙
- DC 或 PoE 供电
- 尺寸 $\Phi 180 \times 35 \text{mm}$
- 支持 leader AP
- 适用于中小型企业办公、医院、咖啡厅等室内覆盖场景

AirEngine 5762S-12



- 支持 MU-MIMO, 2+2 空间流
- 2.4GHz 575 Mbps + 5GHz 2.4Gbps
- 1 个 GE 电口
- 内置蓝牙
- DC 或 PoE 供电
- 尺寸 $\Phi 180 \times 35 \text{mm}$
- 支持 leader AP
- 适用于中小型企业办公、医院、咖啡厅等室内覆盖场景

AirEngine 6761S-21



- 支持 MU-MIMO, 4+4 空间流
- 2.4GHz 1.15Gbps + 5GHz 2.4Gbps
- 1 个 2.5GE 电口, 1 个 10GE 光口, 1 个 USB 口
- 内置蓝牙
- DC 或 PoE 供电
- 尺寸 $\Phi 220 \times 50 \text{mm}$
- 支持 leader AP
- 适用于移动办公、教育、场馆等人流密集场景

AirEngine 6761S-21T



- 支持 MU-MIMO, 2+2+4 空间流, 三射频
- 2.4GHz 575Mbps + 5GHz 6Gbps
- 1 个 2.5GE 电口, 1 个 GE 电口, 1 个 USB 接口
- 内置蓝牙
- DC 或 PoE 供电
- 尺寸 $\Phi 220 \times 50 \text{mm}$
- 支持 leader AP
- 适用于移动办公、教育、商超等人流密集场景

AR 系列路由器分销产品

分销旗舰级系列

NetEngine AR6300-S



明星

- 带机量：3000 台 PC
- 转发性能：60Mpps~280Mpps
- 交换容量：640Gbps
- 固定接口：14*10GE 光（可切换为 GE 光）+10*GE 电（可切换为 LAN）
- 槽位：4*SIC + 2*WSIC + 4*XSIC
- 支持双主控双电源（需单独配置）

NetEngine AR6280-S



明星

- 带机量：2000 台 PC
- 转发性能：60Mpps~220Mpps
- 交换容量：320Gbps
- 固定接口：14*10GE 光（可切换为 GE 光）+8*GE 电（可切换为 LAN）
- 槽位：4*SIC + 2*WSIC + 2*XSIC
- 支持双电源（需单独配置）

分销强劲级系列



明星

NetEngine AR6140E-S

- 带机量：1200 台 PC
- 转发性能：9Mpps~25Mpps
- 交换容量：20Gbps~80Gbps
- 固定 WAN 口：2*GE 光 +2*GE 电
- 固定 LAN 口：2*GE 光 +3*GE 电
- 槽位：4*SIC
- 内置双电源



明星

NetEngine AR6121EC-S

- 带机量：600 台 PC
- 转发性能：9Mpps~25Mpps
- 交换容量：20Gbps~80Gbps
- 固定 WAN 口：1*GE 光 +2*GE Combo
- 固定 LAN 口：8*GE 电 +1*GE Combo
- 槽位：2*SIC



明星

NetEngine AR6121E-S

- 带机量：800 台 PC
- 转发性能：9Mpps~25Mpps
- 交换容量：20Gbps~80Gbps
- 固定 WAN 口：2*GE Combo+1*10GE 光
- 固定 LAN 口：1*GE Combo+8*GE 电
- 槽位：2*SIC

分销标准级系列



eKitEngine AR5710S-S10T1X2

- 带机量：250 台 PC
- 转发性能：1.5Mpps
- 固定 WAN 口：1*10GE SFP+/2.5GE Copper Combo，2*GE 电
- 固定 LAN 口：4*GE 电，4*GE Combo（全部可切换为 WAN 口）
- 槽位：2*SIC



eKitEngine AR5710S-S8T2X

- 带机量：250 台 PC
- 转发性能：1.5Mpps
- 固定 WAN 口：2*10GE SFP+/2.5GE Copper Combo（全部可切换为 WAN 口）
- 固定 LAN 口：4*GE 电，4*GE Combo

分销 SMB 系列

AR111-S



- 带机量：50-80 台 PC
- 转发性能：400Kpps
- 固定 WAN 口：1*GE
- 固定 LAN 口：4*GE

NetEngine AR611-S



明星

- 带机量：200 台 PC
- 转发性能：1Mpps
- 固定 WAN 口：1*GE Combo
- 固定 LAN 口：4*GE 电

NetEngine AR611W-S



- 带机量：200 台 PC
- 转发性能：1Mpps
- 固定 WAN 口：1*GE Combo
- 固定 LAN 口：4*GE 电
- Wi-Fi：802.11 ac/b/g/n

AR161-S



- 带机量：150-200 台 PC
- 转发性能：550Kpps
- 固定 WAN 口：1*GE
- 固定 LAN 口：4*GE

NetEngine AR611E-S



- 带机量：250 台 PC
- 转发性能：1Mpps
- 固定 WAN 口：1*GE Combo
- 固定 LAN 口：4*GE 电

华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

邮编：518129

网址：<https://www.huawei.com>

客户服务邮箱：support@huawei.com

客户服务电话：4008302118

商标声明

 **HUAWEI**，**HUAWEI**， 是华为技术有限公司商标或者注册商标，在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其它商标，产品名称，服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本手册中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。